

TSE Installation bei einer CASIO Kasse der SE-100 im produktiven Einsatz

Vorarbeiten:

Prüfung ob auf der TSE-SD-Karte die richtige IPL für TSE vorhanden ist.

Wenn nicht, laden Sie diese von den Casio Internetseiten und kopieren die IPL auf die TSE-SD-Karte.

Die IPL finden Sie in der ECR-BOX auf der Fachhandelsseite im Verzeichnis „TSE_Installation“
(Dies ist notwendig, solange das noch nicht aus dem CEP heraus möglich ist).

In dem Verzeichnis finden Sie auch Trainingsfilme. Bitte unbedingt ansehen!

Beim Kunden:

1. Alle vom Kunden benötigten Z-Berichte machen (Minimum: Z-Tagesbericht)
2. Schlüssel in die Position OFF
3. Hat der Kunde eine SD-Karte verwendet, diese entfernen und dem Kunden aushändigen
4. TSE-SD-Karte inkl. der IPL für TSE einstecken
5. Schlüssel in die Position PGM
6. Eine Programmsicherung (092er) machen (PGM-7, 4114 + ZWS + BAR)
7. Schlüssel in die Position OFF
8. Kasse stromlos machen (Netzstecker ziehen, Batterien entnehmen)
9. Jetzt 5 Minuten warten

Neuinstallation der IPL für TSE

10. Schlüssel in die Position PGM
11. Batterien einsetzen, danach FEED-Taste halten und Netzstecker einstecken
12. IPL für TSE laden (44449999 + ZWS, 30 + ZWS)
13. Datum, Uhrzeit, Steuer 1-4, Steuernummer und Seriennummer der Kasse eingeben

Restore

14. Die Programmsicherung (092er) wieder in die Kasse laden (PGM-7, 4104 + ZWS + BAR)

TSE Programmierung

15. PGM-3, 2922 + ZWS
16. Die Seriennummer erneut eingeben (6-stellig von rechts, ohne Buchstaben), + BAR + ZWS
17. Die Steuer- u. Kassenummer kontrollieren (PGM-6, 322 + ZWS), Zeile 2, 25 und 26
18. Die Steuertabelle kontrollieren (PGM-6, 325 + ZWS)
19. Eine Programmsicherung (092er) machen (PGM-7, 4114 + ZWS + BAR)
20. Ein Backup (900er) machen (PGM-7, 4110 + ZWS + BAR)
21. Schlüssel in die Position OFF
22. TSE-SD-Karte entnehmen und Daten am PC in die Casio Software C.E.S.(F) einlesen
23. TSE-SD-Karte wieder in die Kassen einstecken

An dieser Stelle ist die TSE jetzt fertig eingerichtet.

Checklist TSE Installation SE-100

Diese Checkliste soll Ihnen als kleine Arbeitshilfe dienen und enthält in Kurzform noch einmal die obigen Punkte.

1. Z-Berichte des Kunden
2. Kunden SD-Karte entnehmen
3. TSE-SD-Karte einstecken
4. Programmsicherung 092er machen
5. Batterien wieder einsetzen
6. IPL für TSE laden
7. INIT-ialisieren
8. Programmsicherung 092er wieder laden
9. Seriennummer der Kasse eintragen
10. Steuernummer des Kunden kontrollieren
11. Kassenummer kontrollieren
12. Steuertabelle kontrollieren
13. Programmsicherung 092 machen
14. Backup 900er machen
15. TSE-Daten am PC in C.E.S.(F) einlesen
16. TSE-SD-Karte wieder in die Kasse einstecken

Fertig.